



číslo položky	max. počet vodičů	max. průřez vodiče (mm ²)	max. proudové zatížení (A)	max. napětí (V)	rozměr (mm)	hmotnost g / 1 ks	balení	barva
TYP210_FA	12	2,5	24	400	13,5 x 16 x 95	24	100 ks v kartonu	černá
TYP210_HA	12	2,5	24	400	13,5 x 16 x 95	24	100 ks v kartonu	bílá
TYP310_FA	12	4	32	400	17 x 18 x 106	32	100 ks v kartonu	černá
TYP310_HA	12	4	32	400	17 x 18 x 106	32	100 ks v kartonu	bílá
TYP412_FA	12	6	41	400	17,5 x 19 x 118	37	100 ks v kartonu	černá
TYP412_HA	12	6	41	400	17,5 x 19 x 118	37	100 ks v kartonu	bílá
TYP512_FA	12	10	57	400	21 x 21 x 142	65	100 ks v kartonu	černá
TYP512_HA	12	10	57	400	21 x 21 x 142	65	100 ks v kartonu	bílá
TYP612_FA	12	16	76	400	22 x 22 x 153	80	50 ks v kartonu	černá
TYP612_HA	12	16	76	400	22 x 22 x 153	80	50 ks v kartonu	bílá

materiál: PA6 (bezhalogenový)

barva: černá / bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +85 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

certifikace: ČSN EN 60998-2-1

skladování: ČSN 64 0090