



**popis výrobku:** krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A svým tvarem je určena pro přístroje modelové řady Classic a Swing - ABB vhodná pro montáž dvojbásny na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku

**materiál:** PVC

**barva:** bílá / imitace - bříza růžová / imitace - dub tmavý / hnědá - světlé dřevo

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-D

**hmotnost:** 54 g

**certifikace:** ČSN EN 60 670-1

**skladování:** ČSN 64 0090

LK 80X28 2ZK\_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - bílá

LK 80X28 2ZK\_I1 - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - imitace bříza růžová

LK 80X28 2ZK\_I2 - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - imitace dub tmavý

LK 80X28 2ZK\_SD - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - hnědá - světlé dřevo

**příslušenství:** bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

izolační podložka PI 80 2ZK

