



popis výrobku: slouží k hlavnímu pospojování dle ČSN 1-35 2000-4-41  
vyrovnání potenciálů  
využití pouze pro vyrovnání nulového potenciálu, nelze použít jako fázovou přípojnicí a podobně  
použitelná do krabice KO 125 E, krabice je pro montáž speciálně upravená  
možnost montáže také do krabic KT 250/1 a KT 250/L  
rozměr: 126 x 60 x 50 (126 x 60 x 62 při vyšroubovaných šroubech na maximum)  
pro 4 vodiče s průřezem 2,5-6 mm<sup>2</sup>  
pro 6 vodičů s průřezem 4-16 mm<sup>2</sup>  
pro 2 vodiče s průřezem 10-95 mm<sup>2</sup>  
pro 1 zemnicí pásek 30x4 mm

materiál: PA6

barva: hnědá GOBI

samozhášivost: ano, do 30 s

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

hmotnost: 279 g

certifikace: ČSN EN 60998-1; ČSN EN 60998-2

skladování: ČSN 64 0090

EPS 2\_XX - 1 ks svorkovnice v kartonu, svorkovnice bez krytu

EPS 2\_X1 - 1 ks svorkovnice v kartonu, svorkovnice s krytem