



Zapalovače pro výbojky

SND 58 220-240V 50/60HZ

Zapalovače HID pro sériové systémy


Údaje o produktu

| General Information | |
|--|---------------------------|
| Kód přihlášky | 58 |
| Typ světelného zdroje | SON/CDM/MH/HPI/HPA |
| Počet světelných zdrojů | 1 piece/unit |
| Operating and Electrical | |
| Vstupní napětí | 220 to 240 V |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Typ zapalování | Semi-Parallel |
| Pokusy o zapálení | 3 |
| Doba zapalování (max.) | 1185 s |
| Napětí pro zažehnutí (max.) | 5.0 kV |
| Napětí pro zažehnutí (min.) | 2.8 kV |
| Odezva napětí | 195 V |
| Výkon při napájecím napětí (stř.) | -8%+6% |
| Bezpečnost při napájecím napětí (stř.) | -10%+10% |
| Ztráty výkonu (jmen.) | 1.0 W |
| Wiring | |
| Průřez kontaktního vodiče předřadníku | 0.70-2.50 mm ² |
| Typ konektoru | Screw |
| System characteristics | |
| Jmen. příkon předřadníku a zdroje | 35-600 W |

| Temperature | |
|------------------------------|----------------------------|
| Okolní teplota (max.) | 85 °C |
| Okolní teplota (min.) | -20 °C |
| Maximální teplota (max.) | 90 °C |
| Mechanical and Housing | |
| Tělo | SNI-85 |
| Approval and Application | |
| Značky schválení | CE marking ENEC certifikát |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871150093068230 |
| Objednací název produktu | SND 58 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500930682 |
| Objednací kód | 93068230 |
| Local Code | SND58 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 48 |
| Materiál č. (12NC) | 913700185166 |
| Celková hmotnost (kus) | 0.050 kg |

Zapalovače pro výbojky

Rozměrové výkresy



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| SND 58 220-240V 50/60Hz | 4.3 mm | 38.5 mm | 84.5 mm | 65.0 mm | 41.5 mm |

SND 58 220-240V 50/60Hz

