



# 3-obvodový, hranatý systém RCS750

## RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)

### 3 okruhová lišta

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, montovanou na stropě, na stěně nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

### Údaje o produktu


General Information		Délka	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Délka	3000 mm
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x 3000 mm (NaN x NaN x 118.1 in)
Příslušenství pro zavěšení	No [-]	<b>Approval and Application</b>	
Mechanické příslušenství	No [-]	IP kód	IP30 [Chráněno proti přístupu nástrojů]
Barva příslušenství	WH	<b>Product Data</b>	
<b>Operating and Electrical</b>		Úplný kód výrobku	871155938112100
Elektrické příslušenství	No [-]	Objednací název produktu	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
Obvod	3C [3 okruhová lišta]	EAN/UPC – výrobek	8711559381121
<b>Mechanical and Housing</b>		Objednací kód	38112100
Celková délka	3000 mm	Číslování – počet v balení	1
		Číslování – balení v krabici	1

## 3-obvodový, hranatý systém RCS750

Materiál č. (12NC) 910500189015

Celková hmotnost (kus) 2,600 kg

### Rozměrové výkresy



3-circuit square RCS750

