

Master Value LEDtube T8

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 830 T8

Profesionální LED trubice Master Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivkového osvětlení T8 při použití elektromagnetických předřadníků nebo montáži přímo na hlavní přívod energie. Tento výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		20.5 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Proud zdroje (max.)	97 mA
Cyklus přepínání	200 000x	Proud zdroje (min.)	89 mA
B50L70	50000 h	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
		Účinnost (jmen.)	0.9
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	2900 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2900 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °	Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	83	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		

Master Value LEDtube T8

Mechanical and Housing

Délka výrobku 1500 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL) A++
 Výrobek šetřící energii Yes
 Značky schválení RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
 Spotřeba energie kWh/1000 h 21 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871869964691200

Objednávací název produktu MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8
 EAN/UPC – výrobek 8718699646912
 Objednávací kód 64691200
 Číslování – počet v balení 1
 Číslování – balení v krabici 10
 Materiál č. (12NC) 929002021702
 Celková hmotnost (kus) 0,270 kg



Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V20.5-58W2900lm3000K G13


Fotometrické údaje








LEDtube 220-240V G13 5ft 2900lm 3000k

Master Value LEDtube T8

Fotometrické údaje



Životnost



Master Value LEDtube T8

